# **LAMBDA**Wärmepumpen




Eureka Luft / Wasser Wärmepumpen





# Mehr als nur effizient

- ✓ Keine Umweltbelastung durch die Verwendung eines ökologischen Kältemittels (R290)
- ✓ Hergestellt und entwickelt in Österreich
- ✓ Ausschließlich europäische Technologiepartner
- Heizen und Warmwasserbereitung bis -25°C
  Lufttemperatur
- Heizen und Warmwasserbereitung bis 70°C
  Vorlauftemperatur





peratur und Verdampfungstemperatur benötigt – ein deutlich


effizienteres Verhältnis, als bei anderen Wärmepumpen. Das enorme Energie-Einspar-Potenzial dieser Prozessneuheit wurde von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft und mehrfach mit Innovations und Forschungspreisen ausgezeichnet. Die Robustheit und die Effizienz unserer Wärmepumpen haben sich in der Praxis tausendfach bewiesen.

# Der Quantensprung in der Heizungstechnik

Der Vergleich mit allen anderen Wärmepumpen mit offiziell bescheinigten Prüfwerten im akkreditierten Wärmepumpentestzentrum in Buchs (CH) zeigt den technologischen Vorsprung der Eureka Serie deutlich.








TYP EU08L EU10L EU13L EU15L EU20L 1710 x 950 x Höhe x Breite x 1710 x 950 x 1710 x 950 x 1710 x 950 x 1772 x 1160 x 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm 800 mm Tiefe Gewicht 150 kg 150 kg 155 kg 160 kg 210 kg R290 R290 R290 R290 R290 Kältemittel **GWP** 3 3 3 1,3 kg 1,3 kg 1,4 kg 1,5 kg 2,2 kg Füllmenge Leistungsbereich 2 – 10 kw 2 – 12 kw 3 – 15 kw 3 – 16 kw 6 – 25 kw bei A2W32 Schallleistungs-42 45 44 46 50 pegel nach EN12102 in dB(A) Energieeffizienzklasse bei 240% 224% 226% 224% 223% Niedertemperatur SCOP 5,66 SCOP 6,08 SCOP 5,68 SCOP 5,73 SCOP 5,68 (mittleres Klima) Energieeffizienzklasse bei 176% 179% 177% 176% 176% Mitteltemperatur SCOP 4,48 SCOP 4,54 SCOP 4,49 SCOP 4,47 SCOP 4,48 (mittleres Klima)

		EU08L		EU10L		EU13L		EU15L		EU20L	
EN14511		LEISTUNG (KW)	СОР								
Heizbetrieb	A7W35	4,1	5,77	3,6	6,02	5,2	5,94	6,0	5,89	10,1	5,73
	A2W35	8,2	5,19	5,6	5,21	8,3	5,05	10,1	5,11	12,0	5,04
	A-7W35	8,4	3,79	9,7	3,39	13,0	3,77	14,9	3,83	20,0	3,70
	A-15W35	6,7	3,02	7,8	2,82	10,8	3,19	15,0	3,19	18,1	3,10
	A7W45	4,6	4,46	6,5	4,76	5,2	4,57	6,3	4,47	10,6	4,56
	A7W55	4,4	3,55	4,7	3,68	5,4	3,71	6,1	3,47	12,1	3,69
	A-7W55	8,1	2,55	9,4	2,42	12,4	2,59	14,8	2,71	21,0	2,62





# Leistungsdiagramme



### KONTAKT

## LAMBDA Wärmepumpen GmbH

Perlmooserstrasse 2 | A-6322 Kirchbichl

Telefon: +43 (0) 50 6322 Email: office@lambda-wp.at



